

# Arneses de seguridad.



# Arneses de Seguridad.



## PA-30C

### Arnés

**Características:** Arnés de poliéster color naranja internacional, 1 argolla tipo "D" de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Protección anticaídas en trabajos en alturas, colores sólidos, visibles a distancia. Reforzado sin que esto lo haga perder su flexibilidad y máxima movilidad al usuario. Clase A, argolla de enganche dorsal tipo "D", lo que permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza

## PA-31A

### Absorbedor de impacto

**Características:** Absorbedor de poliéster, mosquetones, longitud 1.85 metros.

**Aplicaciones:** Banda de absorción y banda de sujeción, fabricado con 2 piezas entretejidas plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente lo que facilita su revisión de desgaste, en caso de desplome las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran en forma progresiva, absorbiendo el impacto de la caída. Hecho para unirse por medio del conector o los dos mosquetones de 32 KN (Kilonewtons) de resistencia a un arnés para caídas.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



# Arneses de Seguridad.

## PA-33

### Arnés 3 aros

**Características:** Arnés de poliéster color naranja internacional, 3 aros tipo "D" de acero con aleación de aluminio

**Aplicaciones:** Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome, cuenta con sistema de restricción de posicionamiento y 3 aros de sujeción 1 en la espalda y 1 en cada lado de la cintura, fabricado con los más altos estándares de ergonomía, cuenta con hebillas reguladoras de ajuste. Etiquetado para hacer sus revisiones periódicas y anotaciones sobre la misma.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



## PA-41

### Línea de restricción y posicionamiento (Línea de vida)

**Características:** Elaborada de poliamida de 14 mm y dos mosquetones de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos, diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud, la cuál soporta carga de rotura mínima de 32 KN (Kilonewtons), los extremos están provistos de gasas de poliamida color rojo para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Está rematado cada extremo de la cuerda protegido con una funda plástica de pvc.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



# Arneses de Seguridad.

## PA-51

### Punto fijo

**Características:** Fabricado de poliéster y aro en "D" de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Conector de anclaje temporal o punto fijo, con aro en "D" en uno de los extremos y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estándar de 1.50 mts lo que permite al usuario tener un anclaje seguro.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE DE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARÍA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

## PA-63

### Absorbedor de impacto gancho doble

**Características:** Fabricado de poliéster 100% y doble gancho en "D".

**Aplicaciones:** Elaborado con una banda de absorción y otra de sujeción, cuenta con doble gancho de acero en "D", longitud de 1.83 mts.



## PA-633

### Arnés de 3 aros con faja

**Características:** Fabricado en poliéster 100% con 3 aros en "D" de acero y aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Arnés de seguridad fabricado 100% de poliéster color rojo con negro para ser visible a distancia, hebillas y 3 argollas en "D" de acero, cinturón de seguridad con aros en "D" en el costado y espalda, hebillas deslizantes y reguladoras de posición. Integrado con faja lumbar reforzada.

Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



# Contacto.


## Cintas AGC

### Peñuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la Ecología, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

 Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

 [ventas@agcindustrial.com.mx](mailto:ventas@agcindustrial.com.mx)



Abre el mapa

**Pícale!**

Whatsapp




### Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 Santiago de Querétaro, Qro.

 Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579

 [ventas@agcindustrial.com.mx](mailto:ventas@agcindustrial.com.mx)



Abre el mapa

**Pícale!**

Whatsapp



Búscanos y califícanos en



**Pícale!**



Da CLICK en los íconos 

